



GEZE Kantine, Leonberg

GEZE Sistemas de Ventilación

Sistemas de apertura y cierre para ventanas de ventilación

GEZE Sistemas de apertura y cierre para ventanas de ventilación

Los sistemas GEZE de apertura y cierre de ventanas de ventilación incluyen los productos OL 350 EN, OL 360 EN y OL 370 EN.

Con un bastidor grande y pesado, los dos dispositivos de accionamiento E 250 N / 24 V DC se pueden instalar en la parte izquierda y derecha en una configuración tándem. Sistemas adicionales para esta configuración: corte sincronizado E 102 / 24 V DC (ID No. 101323) y generador de alta tensión E 49 (ID. No. 087776).



Características generales del producto

- ▶ Para ventanas de aluminio, madera y plástico con un ángulo de apertura grande
- ▶ Cierre mecánico seguro (se pueden instalar varios dispositivos de cierre para ventanas muy altas o amplias)
- ▶ Encaje en el perfil – el motor se monta directamente sobre el bastidor y no interfiere con la instalación dentro del cuarto.
- ▶ Bajo nivel de ruido
- ▶ Todos los sistemas vienen equipados con un dispositivo de accionamiento eléctrico del husillo E 350 / 230 V AC (datos técnicos en la página 7)

Aplicaciones principales

▶ GEZE OL 350 EN

Ventanas sobre el eje horizontal inferior, superior o lateral, apertura hacia dentro



(Apertura hacia dentro) sobre el eje inferior

eje superior

eje lateral

▶ GEZE OL 360 EN

Ventanas sobre el eje horizontal inferior, superior o lateral, apertura hacia fuera




(Apertura hacia fuera) sobre el eje inferior

eje superior

eje lateral

▶ GEZE OL 370 EN

Estructura post-rail y ventana sobre el eje horizontal lateral. Apertura hacia dentro, en aplicaciones de espacios reducidos



(Apertura hacia dentro) sobre el eje lateral

GEZE OL 350 EN para ventanas con instalación vertical, apertura hacia dentro

- ▶ Motor con 4 tipos de carrera

Aplicaciones

- ▶ Para instalaciones verticales, apertura hacia dentro, sobre el eje horizontal superior o inferior, ventanas deslizantes o laterales de madera, plástico y aluminio
- ▶ Ancho del bastidor: 360 – 1200 mm (para bastidores de plástico máx. 800 mm)
- ▶ Altura del bastidor: 470 – 1700 mm

Versión estándar/rango de apertura


Dispositivo de accionamiento eléctrico de husillo E 350 N / 230 V AC
Y accesorios, con consola de ángulo: OL 350 EN, elemento de sujeción, pie de ángulo, mecanismo de cierre, muelle de salida, transmisión de esquina y guía de vástago.



GEZE OL 350 EN sobre el eje horizontal superior, apertura hacia dentro

Instalación

- ▶ Requisitos de espacio
en el lado de cierre = min. 32 mm
en el lado del motor = min. 48 mm
- ▶ Peso máx. panel 30 kg/m²




- ▶ i-distancia máx. 70 mm
- ▶ superficie de la ventana 1.2 m²
2 dispositivos adicionales de cierre
- ▶ Se puede montar el motor en el lado izquierdo o derecho


Esquema de instalación:

40430-9-0955 (OL 350 EN)

41521-9-0995 (OL 350 EN Tandem)



OL 350 EN sobre el eje horizontal inferior, bastidor cerrado



OL 350 EN sobre el eje horizontal inferior, bastidor abierto

GEZE OL 360 EN para ventanas con instalación vertical, apertura hacia fuera

- ▶ Motor con 3 tipos de carrera

Aplicaciones

- ▶ Para instalaciones verticales, apertura hacia fuera, sobre el eje horizontal superior o inferior, ventanas deslizantes o laterales de madera, plástico y aluminio
- ▶ Ancho del bastidor: 430 - 1200 mm (para bastidores de plástico máx. 800 mm)
- ▶ Altura del bastidor: 600 - 1600 mm

Versión estándar/rango de apertura



Dispositivo de accionamiento eléctrico de husillo E 350 N / 230 V AC Y accesorios, con consola de ángulo: OL 350 EN, elemento de sujeción, pie de ángulo, mecanismo de cierre, muelle de salida, transmisión de esquina y guía de vástago.




GEZE OL 360 EN Tándem sobre el eje horizontal inferior, apertura hacia fuera

Instalación

- ▶ Requisitos de espacio en la cubierta de bastidor = min. 45 mm
- ▶ en el marco del bastidor = min. 33 mm
- ▶ peso máx. panel 30 kg/m²
- ▶ para ventanas sobre eje horizontal inferior máx. 25 kg/m²



OL 360 EN sobre el eje horizontal superior, bastidor cerrado



OL 360 EN sobre el eje horizontal superior, bastidor abierto

- ▶ i-distancia máx. 70 mm
- ▶ juego máx. bisagra 15 mm
- ▶ de 1.2 m² superficie ventana: 2 dispositivos de cierre adicionales
- ▶ El motor se puede instalar a la derecha o a la izquierda del bastidor montado sobre el eje horizontal superior o inferior

Esquema de instalación:

40431-9-0957 (OL 360 EN)

41521-9-0996 (OL 360 EN Tandem)

GEZE OL 370 EN para ventanas con instalación lateral, apertura hacia dentro, en estructuras post-rail

- ▶ Motor con 3 tipos de carrera
- ▶ Cierre mecánico doble adicional
- ▶ Requisitos de espacio reducido en la cubierta de bastidor (min. 18 mm)

Aplicaciones

- ▶ Para instalaciones verticales, apertura hacia fuera, sobre el eje horizontal superior o inferior, ventanas deslizantes o laterales de madera, plástico y aluminio
- ▶ Aplicación principal: Ventanas sobre el eje horizontal lateral en estructuras post-rail

Versión estándar/rango de apertura


Dispositivo de accionamiento eléctrico de husillo E 350 N / 230 V AC con guía de esquina, cubierta de rail, dispositivo de bloqueo y accesorios: muelle de salida y consola RWA 105 E, taco de consola, guía de vástago y vástago.



GEZE OL 370 EN sobre el eje horizontal lateral en estructura post-rail

Instalación

- ▶ solapamiento 0 - 25 mm
- ▶ requisitos de espacio en el marco del bastidor = min. 33 mm
- ▶ Altura máx. montante o rail = 125 mm
- ▶ peso máx. panel 30 kg/m²




- ▶ i -distancia máx. 70 mm


Esquema de instalación:

41523-9-0970 (OL 370 EN)


41523-9-0971 (OL 370 EN Tandem)




bastidor cerrado



bastidor abierto



Control del dispositivo de accionamiento en el marco (cubierta del marco parcialmente abierta)




Mecanismo cierre (cubierta en el bastidor, parcialmente abierta)

Distancia de apertura o ángulo de apertura en la zona de altura del bastidor con distintas carreras del motor


bastidores sobre eje inferior / superior	Carrera	Altura del bastidor (b) ¹⁾	Ancho de apertura aprox.	Ángulo de apertura aprox.
GEZE OL 350 EN	100	540 - 950 mm	390 mm	25° - 37°
	150	660 - 1100 mm	530 - 550 mm	28° - 47°
	200	800 - 1300 mm	610 - 670 mm	28° - 45°
	300	1150 - 1600 mm	770 - 880 mm	28° - 43°
GEZE OL 360 EN	150	680 - 850 mm	530 - 540 mm	37° - 44°
	200	730 - 1000 mm	650 - 670 mm	39° - 51°
	300	930 - 1600 mm	840 - 880 mm	31° - 54°
GEZE OL 370 EN	100	635 - 1500 mm	250 - 650 mm	25°
	150	735 - 1300 mm	500 - 850 mm	47°
Bastidores sobre eje horizontal lateral	Carrera	Altura del bastidor (b)	Ancho de apertura aprox.	Ángulo de apertura aprox.
GEZE OL 370 EN	100	635 - 2175 mm	250 - 850 mm	25°
	150	735 - 2275 mm	500 - 1600 mm	40°
	230	895 - 2435 mm	1100 - 2800 mm	75°

Para obtener estos valores, las dimensiones de montaje G deberán seguir las instrucciones mostradas en el esquema 40430/9-0955 (OL 350 EN), 40431/9-0975 (OL 360 EN) O el esquema de aplicación del Esquema de instalación 41523/9-0970 (OL 370).

¹⁾ Altura del bastidor OL 350 EN y OL 360 EN: para bastidores montados sobre el eje horizontal lateral se debe tener en cuenta el ancho (a) del bastidor.




bastidor montado sobre el eje horizontal superior/inferior



Bastidor montado sobre el eje horizontal lateral

Dispositivo de accionamiento eléctrico de husillo para ventanas de ventilación



El modelo GEZE E 350 N / 230 V AC es un dispositivo de accionamiento eléctrico para husillo, para la apertura directa de claraboyas, ventanas sobre el eje horizontal superior o inferior que abren hacia dentro o fuera y cúpulas de luz, con soportes de aluminio estándar y deslizamiento lateral.

Características del producto

- ▶ Dispositivo de accionamiento eléctrico en una caja pequeña con un diseño especial
- ▶ (w x h): 40 x 47 mm
- ▶ con cableado para el corte en situaciones de sobrecarga
- ▶ mecánica para proteger el engranaje de satélite y el husillo
- ▶ durante períodos largos de funcionamiento a gran rendimiento, garantizando un ahorro de energía para el motor de 24 V con una fuente de alimentación integrada
- ▶ control de grupo para un máximo de 10 dispositivos en un solo grupo.
- ▶ Nivel de emisión de ruido bajo
- ▶ Evaluación alta de la caja / tipo de protección: IP 65 / II con sistemas de corte eléctricos de temperatura y sobrecarga en sistemas de apertura y cierre GEZE OL 350 EN, OL 360 EN y OL 370 EN
- ▶ Unidad de selección para pruebas

opcional:

- ▶ dispositivo de anulación de carrera
- ▶ marcador de posición remota para controlar posiciones finales

Esquema de conexiones

45136-9-0950

Esquemas de instalación:

claraboya, montaje con ángulo marco de 45130-9-1000

claraboya, general 45136-9-0953

sobre eje horizontal

Inferior y lateral, op. Interior 45130-9-0955

sobre eje horizontal

Inferior, superior y lateral, op. Interior 45130-9-0956

Datos técnicos	
Tensión de trabajo	230 V - 50 Hz
Alimentación	3 x 1,5 m ² con GN/YE
Cable de conexión	3 x 0,75 m ² sin GN/YE. Longitud 2,5 m para enchufe de 4 polos, longitudes especiales bajo pedido, cubierta de cable: UPVC
Consumo de energía	0,15 A
Tiempo de servicio controlado	30 min.
Trabajo continuo	50 %
Control de grupo	conexión en paralelo, hasta 10 motores, interruptor de cambio E 27 ó E 33
Potencia de elevación	750 N
Ajustes de carrera	100, 150, 200, 230, 300, 500, 700 y 750 mm carreras especiales, hasta 1000 mm bajo pedido
Longitud total	carrera + 340 mm
Corte por sobrecarga	a 750 N en cualquier posición de carrera
Tiempo de funcionamiento (carga controlada)	carrera 100 mm, correspondiente a 20 seg.
Rango de temperaturas	-20° C a +70° C

Ejemplos de instalación

E 350 N / 230 V AC con soporte estándar

Se puede deslizar el soporte a lo largo del motor.

Versiones especiales

Dispositivo de accionamiento eléctrico de husillo 350 N / 230 V AC con carrera especial, largo di cable especial y color especial

- ▶ ID No. 111196 (EV1 y blanco RAL 9016)
- ▶ ID No. 111197 (de acuerdo con RAL ...)


Configuración Tándem

Con los bastidores grandes y pesados, los dos dispositivos de accionamiento E 250 / 24 V DC se pueden instalar a la derecha e izquierda, en configuración tándem. Se requiere para esta configuración: unidad de corte sincronizado E 102 (24 V) y fuente de alimentación E 48.



- ▶ Información de pedido en el folleto GEZE RWA Systems, ID No. 077495

Información

- ▶ La ventana se bloqueará para prevenir golpes o deslizamientos durante las tareas de montaje y desmontaje.
- ▶ Se aplicará la normativa local sobre edificios, así como la normativa aplicable de prevención de accidentes, estándares DIN y directiva VDE.
- ▶ Además, se aplicará la normativa para ventanas, puertas y compuertas eléctricas BGR 232 (antes ZH1/494) definidas por las asociaciones de comercio de la Federación Alemana, así como la agencia central para la seguridad y prevención de riesgos laborales.
- ▶ Las tareas de instalación y montaje sólo pueden ser llevadas a cabo por un técnico especializado.
Montaje (mec.): fabricante de ventas o profesionales del metal.
Instalación (elec.): electricista autorizado
- ▶ Para más información sobre el montaje, puesta en marcha, mantenimiento, etc. Siga los pasos indicados en el esquema de instalación y los esquemas de conexiones.




sobre el eje horizontal inferior, apertura hacia fuera



claraboya, invernadero, techo plano y porche inclinado

Estructura metálica de cubierta



Sobre eje horizontal inferior (con soporte, apertura hacia dentro)

Conmutador de selección E 27
para montaje oculto (caja nivelada estándar)

► ID No. 048942



Conmutador de selección E 27



Conmutador de selección E 33

Conmutador de selección E 33

para montaje en superficie

► ID No. 048941

Conmutador de ventilación E 50/1 o E 50/3

► ID No. 006571 (E 50/1)

► ID No. 006586 (E 50/3)

para control de varias unidades,
disponible en el módulo de conexión
con autobloqueo

► ID No. 029393



Conmutador de ventilación E 50/1



Conmutador de ventilación E 50/3

opcional:

GEZE Control de viento-lluvia

con los siguientes elementos:

Elemento de control con sistema electrónico de evaluación

incluye alimentación y contactos libres de potencial con un microprocesador de control para las señales de viento y lluvia



Elemento de control con sistema electrónico de evaluación



Regulador de temperatura ambiente E 70

Estación de tiempo

incluye sensores de: lluvia, viento y temperatura. El viento se mide con un cable de cerámica caliente, la lluvia se mide con un conductor chapado en oro sobre la superficie, que incluso mide la llovizna,

► ID No. 091529



Estación del tiempo

Unidad de señales ópticas

para señales ópticas, en el caso de lluvia o viento

► ID No. 029238



Unidad de señales ópticas

opcional:

Regulador de temperatura ambiente E 70

El punto de selección de temperatura se puede establecer entre 5° C y 30° C.


Los valores se pueden seleccionar con el conmutador de dial.

► ID No. 079087

Unidad de regulación

Se puede utilizar con un dispositivo de accionamiento eléctrico con un adaptador adicional GEZE E 212 R1

► ID No. 026762



Aviso para uso en el taller y en la obra
El conector simple consiste de un enchufe de alimentación y enchufe de motor con interruptor integrado.

Carrera	Acabado	OL 350 EN ID No.	OL 360 EN ID No.	OL 370 EN ID No.
Carrera 100 mm	EV1	087920		088131
	blanco RAL 9016	087923		088137
	Color RAL	087924		088138
Carrera 150 mm	EV1	087925	088055	088139
	blanco RAL 9016	087928	088058	088142
	Color RAL	087929	088059	088143
Carrera 200 mm	EV1	087930	088060	
	blanco RAL 9016	087933	088064	
	Color RAL	087934	088065	
Carrera 230 mm	EV1			088144
	blanco RAL 9016			088147
	Color RAL			088148
Carrera 300 mm	EV1	087935	088067	
	blanco RAL 9016	087938	088070	
	Color RAL	087939	088071	

Producto	Acabado	ID No.
Vástago ø12, L = 2000 mm	galvanizado	053198
Vástago ø12, L = 3000 mm	galvanizado	053199
Vástago ø12, L = 6000 mm	galvanizado	054116
Cubierta de perfil (caperuza en ambos lados), L = 2000 mm	plata	058771
	blanco RAL 9016	018293
	Color RAL	014258
Cubierta de perfil (caperuza en ambos lados), L = 3000 mm	plata	058774
	blanco RAL 9016	018294
	Color RAL	014259
Cubierta de perfil, L = 6000 mm	plata	058630
	blanco RAL 9016	018251
Guía de vástago		058653
Patrón de taladro para OL 350 EN		014740
Guía de esquina para OL 350 EN y OL 360 EN		058648
Dispositivo de cierre para OL 350 EN y OL 360 EN	plata	063974
	blanco RAL 9016	018257
	Color RAL	013080
Ángulo adicional para dispositivo de cierre para OL 350 EN y OL 360 EN	plata	050727
	blanco RAL 9016	015519
	Color RAL	013077

Dispositivo de accionamiento eléctrico de husillo GEZE E 350 N / 230 V AC	Acabado	ID No.
Carrera 100 mm	EV1	086121
	blanco RAL 9016	086124
	Color RAL	086125
Carrera 150 mm	EV1	086126
	blanco RAL 9016	086129
	Color RAL	086130
Carrera 200 mm	EV1	086131
	blanco RAL 9016	086134
	Color RAL	086135
Carrera 230 mm	EV1	086136
	blanco RAL 9016	086139
	Color RAL	086140
Carrera 300 mm	EV1	086141
	blanco RAL 9016	086144
	Color RAL	086145
Carrera 500 mm	EV1	086146
	blanco RAL 9016	086149
	Color RAL	086150
Carrera 700 mm	EV1	086151
	blanco RAL 9016	086154
	Color RAL	086155
Carrera 750 mm	EV1	086156
	blanco RAL 9016	086159
	Color RAL	086160
Versión especial	EV1 / blanco RAL 9016	111196
	Color RAL	111197
Soporte estándar con soporte de bastidor y abrazaderas	EV1	019032
	blanco RAL 9016	020879
	Color RAL	020878
Soporte de apertura hacia adentro con soporte de bastidor y abrazaderas	EV1	027218
	blanco RAL 9016	027223
	Color RAL	027222
opcional:		
Unidad básica para dispositivo de anulación de carrera y marcador de posición remota		083941
Tarjeta de circuito para el dispositivo de anulación 230 V AC		084147
Tarjeta de circuito para el marcador de posición remota para 1 - 4 grupos		084171



GEZE GmbH

P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

GEZE Online:

www.geze.com

Delegaciones GEZE

Alemania

GEZE GmbH

Niederlassung Nord/Ost
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-mail: leonberg.de@geze.com

Filiales de GEZE

Alemania

GEZE Sonderkonstruktionen
GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-mail: sk.de@geze.com

GEZE Service GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-mail: info@geze-service.com

GEZE Service GmbH

Niederlassung Berlin
Bühningstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Europa

Benelux

GEZE Benelux B.V.

Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40-26290-80
Fax +31 (0) 40-26290-85
E-mail: benelux.nl@geze.com

Francia

GEZE France S.A.R.L.

ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1-60626070
Fax +33 (0) 1-60626071
E-mail: france.fr@geze.com

Reino Unido

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 1543-443000
Fax +44 (0) 1543-443001
E-mail: info@geze-uk.com

Italia

GEZE Italia Srl
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 02 95 06 95-11
Fax +39 02 95 06 95-33
E-Mail italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl

Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 06-7265311
Fax +39 06-72653136
E-mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl

Via Treviso 58
70022 Altamura (Bari)
Tel. +39 080-3115219
Fax +39 080-3164561
E-mail: gezebari@libero.it

Austria

GEZE Austria GmbH

Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0) 662-663142
Fax +43 (0) 662-663142-15
E-mail: austria.at@geze.com

Polonia

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 3 (Zeran Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22-8142211
Fax +48 (0) 22-6142540
E-mail: geze@geze.pl

Suiza

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-285 54 00
Fax +41 (0) 62-285 54 01
E-mail: schweiz.ch@geze.com

España

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/ Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel. +34-(0) 9-02 19 40 36
Fax +34-(0) 9-02 19 40 35
E-mail: iberia.es@geze.com

Escandinavia

Suecia

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
E-mail: sverige.se@geze.com

Noruega

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47 (0) 639-57200
Fax +47 (0) 639-57173
E-mail: norge.se@geze.com

Finlandia

GEZE Finland

Branch office of **GEZE** Scandinavia AB
Postbox 20
158 71 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 51 00
Fax +358 (0) 10-400 51 20
E-mail: finland.se@geze.com

Dinamarca

GEZE Denmark

Branch office of **GEZE** Scandinavia AB
Møllehusene 3, 3. th.
4000 Roskilde
Tel. +45 (0) 46-323324
Fax +45 (0) 46-323326
E-mail: danmark.se@geze.com

Oriente Medio

U.A.E.

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4-8833112
Fax +971 (0) 4-8833240
E-mail: geze@emirates.net.ae

Asia

GEZE Asia Pacific Ltd.
Unit 630, Level 6, Tower 2
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee
Road
Shatin, New Territories
Hong Kong
Tel. +852 (0) 237-57382
Fax +852 (0) 237-57936
E-mail: info@geze.com.hk

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26973995-0
Fax +86 (0) 22-26972702
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Shanghai
Dynasty Business Center
Room 401-402
No. 457 WuRuMuQi North Road
200040 Shanghai, P.R. China
Tel. +86(0)21-52 34 09-60/-61/-62
Fax +86(0)21-52 34 09-63
E-mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Guangzhou
Room 1113, Jie Tai Plaza
218-222 Zhong Shan Liu Road
510180 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86 (0) 20-813207-02
Fax +86 (0) 20-813207-05
E-mail: gezegz@public2.sta.net.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Beijing
The Grand Pacific Building
B Tower Room 201
8 A, Guanghua Road
Chaoyang District
100026 Beijing, P.R. China
Tel. +86(0)10-65 81 57-32/-42/-43
Fax +86(0)10-65 81 57 33
E-mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Asia Sales Ltd.

No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn